

HTC DS 35 P



Professionelles Produkt - Produit professionnel - Prodotto professionale

alkalisches Spezialkonzentrat für Industrieanwendungen. Wird in Spritz-, Druckflutanlagen und Pinselwaschtischen eingesetzt.

concentré alcalin spécial pour les applications industrielles. Utilisé dans les installations de lavage par aspersion, sous pression et tables de lavage à pinceau.

concentrato alcalino speciale per applicazioni industriali. Utilizzato nei sistemi di lavaggio a spruzzo e a pressione e nei tavoli di lavaggio a spazzola.

Eigenschaften: HTC DS 35 P ist ein hoch alkalisches Produkt mit sehr starker Reinigungsleistung auch bei schwierigsten Verunreinigungen wie verharteten Ziehölen, Fetten und Russablagerungen.

Caractéristiques: HTC DS 35 P est un produit hautement alcalin avec une très grande efficacité de nettoyage, même en présence de salissures difficiles comme les huiles de brique résinifiées, les graisses et les dépôts de suie.

Proprietà: HTC DS 35 P è un prodotto altamente alcalino con prestazioni di pulizia molto elevate anche nei confronti degli sporchi più difficili come oli da disegno resinificati, grassi e depositi di fuliggine.

Dieses Spezialprodukt wirkt auch bei Eintrag von verseifbaren Ölen noch demulgierend. Wird in Spritz-, Druckflutanlagen und Pinselwaschtischen eingesetzt.

Ce produit spécial a un effet désémulsifiant même en présence d'huiles saponifiables. Utilisé dans les installations de lavage par aspersion, sous pression et au pinceau.

Questo prodotto speciale ha un effetto demulsivo anche in presenza di oli saponificabili. Si utilizza negli impianti di lavaggio a spruzzo e a pressione e nei tavoli di lavaggio a spazzola.

Konzentration: 5 Vol. %, poliertes Aluminium und andere alkaliempfindlichen Oberflächen evtl. nur 1-3%

Concentration: 5 % en volume, aluminium poli et autres surfaces sensibles aux alcalis, éventuellement seulement 1-3 %.

Concentrazione: 5 % in volume, alluminio lucidato e altre superfici sensibili agli alcali eventualmente solo 1-3 %.

zwingend Verträglichkeitstest machen !

faire impérativement un test de compatibilité !

È essenziale effettuare un test di compatibilità !

Verarbeitungstemperatur 35-80° C, Schaumfreiheit ab 35° C.

Température de traitement 35-80° C, absence de mousse à partir de 35° C.

Temperatura di lavorazione 35-80° C, senza schiuma a partire da 35° C.

Badpflege: Aufschwimmende Verunreinigung durch Abschöpfen beseitigen. 100% Ölabscheider tauglich.

Entretien du bain: éliminer les impuretés flottantes par écumage. 100% compatible avec les séparateurs d'huile.

Cura del bagno: rimuovere la contaminazione galleggiante mediante schiumatura. Adatto al 100% per i separatori d'olio.

Regeneration: pH-Wert der Lösung bei 11,5 bis 12 halten. Bei nachlassender Reinigungsleistung kann ca. 1 Vol.-% Konzentrat nachgesetzt werden. Ist auch durch diese Regeneration keine Verbesserung mehr zu erreichen, oder es werden zu starke Salzflecken sichtbar, ist die Lösung komplett auszutauschen.

Régénération: maintenir le pH de la solution entre 11,5 et 12. Si l'efficacité de nettoyage diminue, il est possible de rajouter environ 1 % en volume de concentré. Si cette régénération ne permet pas non plus d'obtenir une amélioration ou si des taches de sel trop importantes sont visibles, la solution doit être entièrement remplacée.

Rigenerazione: mantenere il valore di pH della soluzione a 11,5-12. Se le prestazioni di pulizia diminuiscono, è possibile aggiungere circa l'1% in volume di concentrato. Se non è possibile ottenere ulteriori miglioramenti con questa rigenerazione o se sono visibili macchie di sale eccessive, la soluzione deve essere completamente sostituita.

Extrem hohe Reinigungsleistung auf Eisenwerkstoffen, Edelstahl, Aluminium, Magnesium, Kupfer, Messing, und auf allen alkalibeständigen Kunststoff und Glas-, Email Oberflächen.

Efficacité de nettoyage extrêmement élevée sur les matériaux ferreux, l'acier inoxydable, l'aluminium, le magnésium, le cuivre, le laiton et sur toutes les surfaces en plastique, en verre et en émail résistantes aux alcalis.

Prestazioni di pulizia estremamente elevate su materiali ferrosi, acciaio inox, alluminio, magnesio, rame, ottone e tutte le superfici in plastica, vetro e smalto resistenti agli alcali.

Modernes Spezialkonzentrat durchsetzt mit Ätzalkalien, Tenside, Phosphate, diverse Schutzinhibitoren, Salze organischer Säuren.

Concentré spécial moderne contenant des alcalis, des tensioactifs, des phosphates, divers inhibiteurs de protection et des sels d'acides organiques.

Concentrato speciale moderno intervallato da alcali caustici, tensioattivi, fosfati, vari inibitori protettivi, sali di acidi organici.

6 Kg. Bidon

6 Kg. Bidon

6 Kg. Bidon

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Nationale sowie regionale Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. En raison des nombreuses possibilités d'application, elles ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais. Il n'est pas possible de déduire de nos indications une garantie juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à une utilisation correcte. Les lois et dispositions nationales et régionales doivent être respectées par le destinataire de nos produits sous sa propre responsabilité.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Data l'ampia gamma di applicazioni possibili, non esentano l'utente dall'effettuare i propri test. Dalle nostre informazioni non può derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o dell'idoneità a una corretta applicazione. Il destinatario dei nostri prodotti è responsabile del rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali.

High-Tech-Clean GmbH

Industriestrasse 20 - 6055 Alpnach-Dorf - Telefon 041 622 09 00 - www.high-tech-clean.ch - info@high-tech-clean.ch

